Suzhou Talent Microwave,Inc
+86-0512-62657975
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

Model:THPA2G18G-43-43-AC

Solid State High Power Amplifier Systems 2-18GHz,Gain:43dB,Psat:43dBm,220V AC

Feature:

- Ultra Wide Band: 2-18 GHz
- Gain: 43 dB Min
- Psat Output Power: 43 dBm Min
- Protection:Over TEM,over voltage, over current protection.
- 50 Ohm Matched Input / Output

电气特性 Electrical:

参数Parameter	Min.	Typ.	Max.	单位Units
频率范围 Frequency range		2-18		GHz
增益 Power Gain	43			dB
饱和输出功率 Psat	43			dBm
杂散 Non-Harmonic Spurious		-60		dBc
谐波 Harmonics@Pout=20W		10		dB
输入回拨损 Input Return Loss			-10	dB
输入功率 Input Power		0	10	dBm
交流电压 AC Voltage		220		V AC
功耗 Power Consumption		400		W
阻抗 Impedance		50		Ohms

机械特性 Mechanical :

参数Parameter	指标 Value	单位Units
输入输出接口 Input /Output Connector	SMA Female	
AC加电控制 AC Power Interface	Air switch	
尺寸 Size	19 Inch 2U	
重量 Weight	20	Kg

绝对最大值 Absolute Maximum Ratings:

参数Parameter	指标 Value
供电偏置电压 Supply Bias Voltage	260V AC
输入功率 RF Input Power	10 dBm
ESD灵敏度 ESD sensitivity (HBm)	Class 0, passed 150V

© 2014 Tanlent Microwave

泰莱微波
Talent Microwave

Suzhou Talent Microwave,Inc
+86-0512-62657975
sales@talentmw.com
www.talentmw.com

外形尺寸Outline Drawing:

Unit: mm



温度环境 Environmental Conditions:

参数Parameter	Min.	Typ.	Max.	单位Units
操作温度 Operating Temperature	-20		+60	℃
存储温度 Non-operating Temperature	-45		+65	℃
相对湿度 Relative humidity		95		%
海拔 Altitude	50,000			feet
震动 Shock / Vibration(MIL-STD-810F)	25g rms (15 degree 2KHz) endurance, 1 hour per axis			
冲击 Shock(non operating)	20G for 11msc half sin wave,3 axis both directions			

订货信息 Ordering Information:

标准型号 Part Number	描述 Description	版本号Revision
THPA2G18G-43-43-AC	Solid State High Power Amplifier Systems,2-18GHz,Gain:43dB,Psat:43dBm,220V AC Protection:Over TEM,over voltage, over current protection.	Rev.1.1

© 2014 Tanlent Microwave